

tesa® 7475 PV2



Informazioni Prodotto

Nastro adesivo per test di caratterizzazione in processi di siliconatura

Descrizione prodotto

tesa® 7475 viene utilizzato con successo da molti anni, sia per valutare le proprietà di rilascio dei rivestimenti al silicone (FINAT 10 o simili) sia per testare la polimerizzazione dei rivestimenti al silicone (FINAT 11 o simili).

Per una caratterizzazione completa delle proprietà di rilascio si raccomanda l'uso sia di tesa® 7475 (adesivo acrilico) che di tesa® 7476 (adesivo in gomma naturale).

Si consiglia di conservare tesa® 7475 a 23 °C e al 50% di umidità relativa.

Caratteristiche

tesa® 7475 viene impiegato con successo da molti anni, sia per valutare le proprietà di rilascio dei rivestimenti al silicone (FINAT 10 o simili) sia per testare la polimerizzazione dei rivestimenti al silicone (FINAT 11 o simili). Per una caratterizzazione completa delle proprietà di rilascio si raccomanda di utilizzare tesa® 7475 (adesivo acrilico) e di conservarlo a 23 °C e al 50% di umidità relativa.

Applicazione

Caratterizzazione dei rivestimenti al silicone

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|------------|------|-----------------|----------|
| • Supporto | PETP | • Massa adesiva | acrilico |
|------------|------|-----------------|----------|

tesa® 7475 PV2

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=7475>