tesa® 53799 PV2

Informazioni Prodotto

Nastro in tessuto di alta qualità rivestito in polietilene

Descrizione prodotto

tesa® 53799 è un nastro in tessuto di alta qualità rivestito in polietilene. È composto da un supporto in tessuto PET intrecciato a 80 fili rivestito in PE e da un adesivo sensibile alla pressione a base di gomma naturale.
tesa® 53799 è un nastro in tessuto molto resistente per una vasta gamma di applicazioni, utilizzato in particolare dall'esercito.

Caratteristiche

- ottima adesione, anche su superfici irregolari
- eccellente resistenza alla trazione
- idrorepellente
- conformabile
- disponibile in verde oliva

Applicazione

Adatto per diverse applicazioni di riparazione e costruzione, incluso il settore militare, ad esempio:

- Imballaggio
- Fascettatura
- Chiusura, copertura e fissaggio
- Riparazione di cofani
- Giunzione di tende da sole
- Applicazioni multifunzionali in agricoltura

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	tela con estrusione di PE	• Spessore totale	310 µm
• Massa adesiva	gomma naturale	• Spessore del nastro	_NULL µm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=53799PV2

tesa® 53799 PV2

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- Allungamento a rottura 11 %
- Resistenza alla trazione 77 N/cm
- Bordi di strappo diritti buono
- Mesh 80 count per square inch
- Resistente all’acqua buono
- Resistenza all'abrasione buono
- Resistenza alle temperature (rimozione da alluminio dopo 30 min. di esposizione) 110 °C
- Strappabile a mano buono

Adesività su

- Adesività su Acciaio 4.7 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un’amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l’attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=53799PV2