

tesa® Softprint 52117 Steel Master TP



Informazioni Prodotto

Nastro di montaggio per lastre fotopolimeriche nella stampa flessografica

Descrizione prodotto

tesa® Softprint 52117 STM TP è un nastro biadesivo in schiuma, progettato specificamente per il montaggio di lastre fotopolimeriche con uno spessore di 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") nella stampa flessografica di etichette.

Caratteristiche

- Proprietà della schiuma: Schiuma altamente comprimibile, con comportamento di recupero superiore per un'eccellente qualità di stampa. Caratteristiche di recupero durature per tirature lunghe e ad alta velocità. Tolleranze di spessore ridotte per una preparazione rapida della stampa e un minore spreco.
- Proprietà adesive: Elevata adesione sul lato aperto al cilindro o manicotto in acciaio per evitare lo spostamento della lastra. Sufficiente adesione alla lastra per evitare il sollevamento dei bordi o lo spostamento della lastra. Potere adesivo non crescente e controllato per un facile riposizionamento e in particolare per una facile rimozione delle lastre più sottili. Struttura adesiva molto coesiva per la rimozione senza residui di adesivo.
- Proprietà aggiuntive: Il liner in PP strutturato previene la formazione di sacche d'aria durante il montaggio della lastra. Il colore rosso indica la schiuma morbida.
- La schiuma morbida rende questa soluzione ideale per stampe retinate e lavori a linee.

Applicazione

tesa® Softprint 52117 STM TP è un nastro biadesivo in schiuma della categoria 380µm (15 mil), progettato specificamente per il montaggio di lastre fotopolimeriche con uno spessore di 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") nella stampa flessografica di etichette.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	Schiuma di PE con rivestimento in film	• Tipo di liner	PP
• Massa adesiva	acrilico modificato	• Spessore totale	430 µm

Proprietà/Valori di prestazione

• Categoria di spessore	380	• Durezza	morbido
• Colore logo	rosso		

tesa® Softprint 52117

Steel Master TP

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52117>