tesa® 51608

Informazioni Prodotto

Nastro in pile PET per flessibilità e smorzamento acustico

Descrizione prodotto

tesa® 51608 è il nastro universale per il fascettaggio dei cablaggi nel comparto passeggeri. Combina caratteristiche importanti come lo smorzamento del rumore, la resistenza all'abrasione e la forza di fascettaggio, mantenendo i cablaggi flessibili e facilitando il processo di assemblaggio presso l'OEM. tesa® 51608 è un nastro per cablaggi in pile di PET con adesivo a base di gomma ottimizzato per l'applicazione manuale.

Caratteristiche

- Smorzamento acustico
- Resistente all'abrasione
- Flessibile e liscio
- Resistente allo strappo
- Forza di svolgimento stabile
- Resistente all'invecchiamento
- Forte adesione
- Strappabile a mano

Applicazione

tesa® 51608 è progettato per il comparto passeggeri, offrendo flessibilità e smorzamento acustico.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Assortimento di prodotti

Colori disponibili	nero

Proprietà/Valori di prestazione

Allungamento a rottura	20 %	Resistenza all'abrasione (mandrino 5mm, LV312)	Class A
Resistenza alla trazione	40 N/cm		
Forza di svolgimento (larghezza rotolo > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)	Resistenza massima alla temperatura	105 °C
Forza di svolgimento (larghezza rotolo ≤ 9mm)	9 N/roll (30 m/min)	Resistenza min. alle temperature	-40 °C
Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312)	Class B	Smorzamento dei rumori (LV312)	Class C

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=51608

tesa® 51608

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3 N/cm

Condizioni di archiviazione

Condizioni di archiviazione

- Storage temperature: 23°C (+/–10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Info addizionali

- Larghezze standard: 9, 19, 25, 32 mm
- Lunghezza standard: 25 m
- Diametro interno standard: 38 mm

Ulteriori dimensioni sono disponibili su richiesta.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=51608