

tesa® 51608

Informazioni Prodotto



Nastro in tessuto non tessuto PET per flessibilità e smorzamento del rumore

Descrizione prodotto

tesa® 51608 è il nastro universale per il fascettaggio dei cablaggi all'interno dell'abitacolo. Combina caratteristiche fondamentali come lo smorzamento del rumore, la resistenza all'abrasione e la forza di raggruppamento, mantenendo comunque la flessibilità dei cablaggi e facilitando l'assemblaggio durante i processi OEM. tesa® 51608 è un nastro per cablaggi in tessuto non tessuto PET con adesivo a base di gomma, ottimizzato per l'applicazione manuale.

Caratteristiche

- Smorzamento del rumore
- Resistente all'abrasione
- Flessibile e morbido
- Resistente allo strappo
- Forza di svolgimento stabile
- Resistente all'invecchiamento
- Forte adesione
- Strappabile a mano

Applicazione

tesa® 51608 è progettato per l'abitacolo, offrendo flessibilità e smorzamento del rumore.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|--------|
| • Supporto | fleece di PET | • Spessore totale | 280 µm |
| • Massa adesiva | base gomma | | |

Assortimento di prodotti

- Colori disponibili
- nero

tesa® 51608

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---|---------------------|--|---------|
| • Allungamento a rottura | 20 % | • Resistenza all'abrasione (mandrino 5mm, LV312) | Class A |
| • Resistenza alla trazione | 40 N/cm | • Resistenza massima alla temperatura | 105 °C |
| • Forza di svolgimento (larghezza rotolo > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
| • Forza di svolgimento (larghezza rotolo ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Smorzamento dei rumori (LV312) | Class C |
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312) | Class B | | |

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3 N/cm

Info aggiuntive

- Larghezze standard: 9, 19, 25, 32 mm
- Lunghezza standard: 25 m
- Diametro standard del nucleo: 38 mm

Ulteriori dimensioni sono disponibili su richiesta.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51608>