

tesa® 4287

Informazioni Prodotto



tesa® 4287EU Nastro per Fascettatura Multiuso

Descrizione prodotto

tesa® 4287 è un nastro per fascettatura multiuso con supporto in polipropilene tensilizzato e adesivo in gomma che garantisce una buona presa iniziale. Il supporto in polipropilene mono-orientato offre alta conformabilità, buona resistenza alla trazione e bassa allungabilità. Grazie alla dispensa senza sforzo, il nostro nastro si adatta sia alle operazioni manuali che automatiche, diventando la scelta ideale per processi di imballaggio ottimizzati.

Caratteristiche

- adesivo senza solventi
- bassa allungabilità
- buona conformabilità

Applicazione

- Applicazioni di fascettatura leggera
- Pallettizzazione
- Rinforzo e unificazione

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 80 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | orange |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| • Colori disponibili | trasparente, arancio
segnaletico |
|----------------------|-------------------------------------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Nessuno scolorimento | si |
| • Resistenza alla trazione | 190 N/cm | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4287

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

