

tesa® 51136 PV0



Informazioni Prodotto

Pellicola di mascheratura e protezione superficiale per la protezione di varie superfici principalmente negli interni automobilistici

Descrizione prodotto

tesa® 51136 PV0 è un nastro in polietilene autoadesivo da 105 µm con adesivo acrilico, ideale per la mascheratura di grandi superfici di parti in plastica durante i processi di verniciatura professionale nel settore automobilistico. Il colore del nastro fornisce un buon contrasto con le superfici scure, facilitando e velocizzando il posizionamento.

Inoltre, tesa® 51136 PV0 è un nastro protettivo per superfici interne leggermente strutturate. Si tratta di una versione con maggiore adesività, ideale per superfici ruvide e moquette.

Caratteristiche

- Pellicola verde traslucida
- Buona adesione e rimozione senza residui
- Versatile per l'uso su superfici come PP, ABS e tessuto
- Risparmio sui costi grazie alla riduzione delle rettifiche e delle riparazioni finali
- Non richiede attrezzature speciali, garantendo processi di applicazione e rimozione semplici ed economici

Applicazione

tesa® 51136 PV0 viene utilizzato per la mascheratura di grandi superfici di parti in plastica durante i processi di verniciatura professionale per auto e per la protezione di varie superfici interne in plastica o tessuto contro sporco e danni durante lo stoccaggio, il montaggio e il trasporto.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|--------|
| • Supporto | film di PE | • Spessore totale | 105 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|----|
| • Resistenza alla trazione | 19 N/cm | • Facile da rimuovere | si |
|----------------------------|---------|-----------------------|----|

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa[®] 51136

PV0

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51136>