

# tesa® ACXplus 7043

## Informazioni Prodotto



Nastro con anima acrilica bifacciale da 640 µm

### Descrizione prodotto

La serie tesa® ACX<sup>plus</sup> 704x è un nastro ad alte prestazioni con anima acrilica che offre due opzioni di colore per integrarsi ai substrati incollati. Si tratta di un nastro con anima acrilica ad alte prestazioni per applicazioni di fissaggio permanente in ambienti interni.

### Caratteristiche

- Disponibile nei colori grigio e bianco
- Le opzioni di colore si adattano perfettamente a superfici metalliche e plastiche per evitare riflessi

### Applicazione

Applicazioni di montaggio esemplari in diversi settori (ad esempio estrusori, elettrodomestici, allestimenti d'interni, segnaletica) includono:

- Elementi decorativi
- Incollaggio di touchpanel (ad es. lavatrici)

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                |                   |        |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | filled acrylic | • Spessore totale | 640 µm |
| • Massa adesiva | acrilico puro  |                   |        |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| • Resistenza di breve periodo alle temperature | 200 °C | • Resistenza di lungo periodo alle temperature | 110 °C |
|--|--------|--|--------|

### Adesività su

- |                                     |         |   |         |
|-------------------------------------|---------|---|---------|
| • Adesività su ABS (iniziale)       | 8 N/cm  | • Adesività su Acciaio (iniziale)       | 17 N/cm |
| • Adesività su ABS (dopo 14 giorni) | 22 N/cm | • Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 29 N/cm |
| • Adesività su PP (iniziale)        | 1 N/cm  | • Adesività su Acciaio (dopo 3 giorni)  | 29 N/cm |
| • Adesività su PP (dopo 14 giorni)  | 1 N/cm  |   |         |

### Info aggiuntive

Per ulteriori dati tecnici, clicca sul seguente link per aprire la nostra scheda informativa tecnica:

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=7043>

# tesa® ACXplus 7043

## Informazioni Prodotto

### Info aggiuntivi

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Il prodotto è consigliato per l'utilizzo all'interno. Per applicazioni permanenti all'esterno con requisiti di capacità portante, la nostra offerta è la serie tesa® ACXplus 707x. Per garantire la massima prestazione possibile, il nostro obiettivo è comprendere a fondo l'applicazione (compresi i substrati coinvolti) per proporre la migliore raccomandazione di prodotto.

Opzioni di liner:

- PV26: liner in carta bianca – non marchiato
- PV28: liner in film blu – non marchiato
- PV48: liner in film bianco – marchiato

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=7043>