

tesa® 4432

Informazioni Prodotto



Nastro di mascheratura in carta di qualità media per applicazioni di sabbiatura, giunzione e rinforzo

Descrizione prodotto

tesa® 4432 è un nastro speciale e resistente in carta flatback con un potente adesivo in gomma naturale. Grazie all'adesivo forte, tesa® 4432 è ideale per applicazioni di giunzione e rinforzo e il supporto in carta resistente rende questo nastro particolarmente adatto come materiale stencil per applicazioni di verniciatura a spruzzo o per sabbiatura su vetro, specchi e pietra, garantendo una durabilità di 6 sec./4 bar. tesa® 4432 può anche essere laminato sul retro degli specchi, fungendo da nastro di sicurezza anti-rottura, e soddisfa i requisiti secondo la norma DIN EN 12600. Il nastro di mascheratura in carta flatback offre eccellenti proprietà adesive su diversi substrati, buona tracciabilità, ottima ancoraggio della vernice, facilità di strappo manuale e resistenza alle temperature fino a 100°C.

Tratti di sostenibilità

Contenuto bio-based del 51% nel prodotto totale, escludendo il liner (in peso)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Supporto in carta flatback resistente con buona tracciabilità, ottima ancoraggio della vernice, facilità di strappo manuale e resistenza alle temperature fino a 100°C
- Eccellenti proprietà adesive su diversi substrati
- Soddisfa i requisiti secondo la norma DIN EN 12600

Applicazione

- tesa® 4432 è un nastro speciale e resistente utilizzato per applicazioni di giunzione e rinforzo
- Il nastro di mascheratura in carta flatback è adatto come stencil per applicazioni di verniciatura a spruzzo o per sabbiatura su vetro, specchi e pietra con una durabilità di 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 può essere utilizzato come nastro di sicurezza anti-rottura, rispettando i requisiti secondo la norma DIN EN 12600

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | carta liscia | • Spessore totale | 330 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4432>

tesa® 4432

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 6 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 100 °C |
| • Resistenza alla trazione | 93 N/cm | • Strappabile a mano | buono |
| • Resistenza alla temperatura (30 min) | 120 °C | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 8 N/cm |
|------------------------|--------|

Info aggiuntive

La forte adesività consente inoltre di fissare fibre deformate nelle industrie tessili e di fissare i tessuti su campionari così come per altre applicazioni come il rinforzo, il cinturaggio ed il giuntaggio.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

