

tesa® Professional 60950 / 60952

Informazioni Prodotto



Nastro antiscivolo - nero

Descrizione prodotto

tesa® 60950 è un nastro adesivo antiscivolo con una vasta gamma di possibili applicazioni. Il nastro antiscivolo è composto da un supporto in PVC rivestito con particelle minerali. tesa® 60950 è la versione nera del prodotto.

Caratteristiche

- La massa adesiva acrilica forte garantisce un appoggio sicuro sulla superficie sottostante.
- L'effetto antiscivolo dura fino a due anni con un uso ordinario
- Il nastro adesivo particolarmente resistente all'abrasione e solido è impermeabile a prodotti chimici e acqua salata
- Può essere strappato a mano e rimosso facilmente senza difficoltà
- È certificato secondo la norma DIN 51130.

Applicazione

- Applicazioni sia interne che esterne
- Applicazioni in cui è richiesto un appoggio sicuro
- Nero-giallo (tesa® 60951): segnalazione di superfici molto scivolose
- Trasparente (tesa® 60952): rende sicure in modo discreto superfici di valore, come per esempio scale in legno
- Fluorescente (tesa® 60953): rimane luminoso a lungo per scopi di sicurezza e segnalazione in ambienti bui

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|
| • Supporto | PVC film coated with mineral particles | • Spessore del liner | 180 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | • Spessore del nastro | 720 µm |
| • Spessore totale | 900 µm | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 25 % | • Fluorescente | no |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Resistenza ad agenti chimici | buono |
| • Adatto per la fustellatura | si | • Strappabile a mano | buono |
| • Facile da rimuovere | no | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 60950 / 60952

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

