

tesa® 4848 PV0

Informazioni Prodotto

Pellicola protettiva trasparente per superfici di grandi dimensioni in applicazioni automobilistiche e di verniciatura

Descrizione prodotto

tesa® 4848PV0 presenta un supporto in polietilene (PE) di colore rosso traslucido e un adesivo acrilico leggero e resistente all'invecchiamento.

La pellicola protettiva tesa® 4848PV0 è particolarmente indicata per la protezione di grandi superfici, sia interne che esterne, a lungo termine durante lavori di verniciatura, intonacatura o sulle facciate.

Caratteristiche

- La pellicola protettiva è ampiamente resistente a diversi agenti chimici, impatti meccanici e umidità.
- Il supporto traslucido evita l'effetto "camera oscura" quando viene applicato su finestre e vetri.
- Garantisce una rimozione facile e senza residui entro quattro settimane dall'applicazione, anche dopo esposizione ai raggi UV durante l'uso in esterni.
- Protegge superfici delicate e di valore da sporco o danni durante la lavorazione, lo stoccaggio e l'installazione.

Applicazione

- Protezione temporanea della superficie

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PE | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|----|
| • Resistenza alla trazione | 12 N/cm | • Facile da rimuovere | si |
|----------------------------|---------|-----------------------|----|

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 1.9 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4848 PV0

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

