

tesa® 51619

Informazioni Prodotto



Nastro in pile PET per flessibilità e smorzamento del rumore

Descrizione prodotto

tesa® 51619 è un nastro in pile PET per cablaggi con adesivo a base di gomma.

Colore: Nero

Caratteristiche

- Smorzamento del rumore
- Resistente all'abrasione
- Strappabile a mano

Applicazione

tesa® 51619 è pensato per l'abitacolo, offrendo flessibilità e smorzamento del rumore. Appositamente realizzato per la fascettatura automatica

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------|
| • Allungamento a rottura | 20 % | • Resistenza all'abrasione | Class A |
| • Resistenza alla trazione | 37 N/cm | (mandrino 5mm, LV312) | |
| • Forza di svolgimento (larghezza rotolo > 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) | • Resistenza massima alla temperatura | 105 °C |
| • Forza di svolgimento (larghezza rotolo ≤ 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) | • Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312) | Class B | • Smorzamento dei rumori (LV312) | Class C |

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3 N/cm

Info aggiuntive

Larghezze standard: 9, 19, 25, 32 mm

Lunghezze standard: 50 m

- Sono possibili la maggior parte delle combinazioni di larghezza e lunghezza
- Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta
- Diametro standard del tubo: 76 mm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51619>

tesa® 51619

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

