

tesa® flameXtinct 45020

Informazioni Prodotto



tesa® flameXtinct 45020 - nastro per moquette ignifugo, privo di alogeni e removibile

Descrizione prodotto

SCHEMA TECNICA PRELIMINARE:

La famiglia di prodotti tesa® flameXtinct comprende diverse soluzioni di nastri adesivi ad alte prestazioni per applicazioni di montaggio.

Il nostro tesa® flameXtinct 45020 è conforme alla normativa FAR 25.853 (a) app. F parte 1 e pertanto soddisfa i più alti standard industriali.

Le normative nazionali e internazionali tendono già oggi a limitare l'uso di alcuni prodotti alogenati, e lo faranno ancor di più in futuro. tesa® flameXtinct 45020 risponde già a questa esigenza.

Grazie al design differenziale del prodotto, è possibile il riposizionamento durante l'installazione. Se necessario, è possibile effettuare una rapida ed efficiente sostituzione della moquette grazie alla rimozione senza residui.502

Caratteristiche

- adesivo ignifugo
- privo di alogeni
- design differenziale del nastro

Applicazione

- montaggio di moquette
- sostituzione della moquette

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| • Supporto | PET | • Spessore totale | 190 µm |
| • Massa adesiva | FR acrylic | • Colore | trasparente |

tesa® flameXtinct 45020

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|----------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 155 % | • Strappabile a mano | no |
| • Resistenza all'invecchiamento (UV) | si | | |

Adesività su

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Adesività su Acciaio (iniziale) | 4 N/cm | • Adesività su Acciaio (dopo 3 giorni) | 4 N/cm |
| • Adesività su Acciaio (covered side, dopo 3 giorni) | 8 N/cm | | |

Info aggiuntionali

I valori di adesione al distacco su acciaio sono secondo ASTM

- ASTM (lato aperto): 4 N/cm
- ASTM (lato coperto): 8 N/cm

tesa® flameXtinct 45020 è uno dei prodotti della nostra gamma® flameXtinct. Inoltre, offriamo soluzioni biadesive spesse e sottili con proprietà ignifughe per un'ampia gamma di applicazioni. Tutti i prodotti sono testati secondo UL e/o FAR

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=45020PV0FR>