

tesa® 60013

Informazioni Prodotto



tesa® 60013 – Nastro di carta rinforzata autoadesiva

Descrizione prodotto

tesa® 60013 è un nastro adesivo da imballaggio in carta ad alta adesività caratterizzato da un supporto in carta rinforzata con fibra di vetro biaxiale e da un sistema adesivo in gomma sintetica privo di solventi. La carta proviene da foreste gestite responsabilmente ed altre fonti controllate ed è rinforzata con una rete in fibra di vetro. Questo rende il prodotto la soluzione ideale per applicazioni di imballaggio in cui è richiesta una chiusura sicura. Inoltre, la nostra gomma sintetica offre una presa immediata ed eccellenti prestazioni adesive su una vasta gamma di tipi di cartone. tesa® 60013 è il prodotto ideale per la sigillatura di scatole per carichi pesanti.

Tratti di sostenibilità

- Produzione senza solventi
- Adesivo riciclabile che non ostacola il processo di riciclo della carta



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Miglior scelta tra i nastri di carta per scatole pesanti fino a 25 kg
- Supporto in carta altamente resistente allo strappo grazie al rinforzo in fibra di vetro
- Elevata adesività e ottime prestazioni anche su cartoni difficili

Applicazione

- Adatto per applicazioni di imballaggio pesante (fino a 25 kg)
- Adatto per l'utilizzo manuale e con dispenser automatico

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | Carta | • Spessore totale | 210 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Assortimento di prodotti

- Colori disponibili marrone

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60013>

tesa® 60013

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	6 %	• Privo di solventi	si
• Resistenza alla trazione	125 N/cm	• Stampabilità	no
• Applicazione automatica	si	• Strappabile a mano	no
• Bassa forza di svolgimento	si	• Svolgimento silenzioso	si
• Peso dell'imballaggio	Fino a 25 kg		

Adesività su

- Adesività su Acciaio 12 N/cm

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

INGEDE12

Info aggiuntive

La miglior applicazione del nastro avviene a temperatura ambiente. Una volta applicato, tesa® 60013 garantisce ottime prestazioni nell'intervallo di temperature normalmente riscontrato nelle condizioni tipiche di spedizione e stoccaggio.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60013>