

tesa® 60013

Informazioni Prodotto



tesa® 60013 – Nastro di carta rinforzata autoadesiva

Descrizione prodotto

tesa® 60013 è un nastro da imballaggio in carta ad alta adesione caratterizzato da un supporto di carta rinforzata con fibra di vetro biaxiale e da un sistema adesivo in gomma sintetica privo di solventi. La carta proviene da foreste gestite responsabilmente e altre fonti controllate ed è rinforzata con una reticella di fibra di vetro. Questo rende il prodotto la soluzione perfetta per applicazioni di imballaggio dove è richiesta una chiusura sicura. Inoltre, la nostra gomma sintetica garantisce un'elevata tack e ottime prestazioni adesive su un'ampia varietà di cartoni. tesa® 60013 è il prodotto ideale per la chiusura di cartoni per carichi pesanti.

Tratti di sostenibilità

- Produzione senza solventi
- Adesivo riciclabile che non disturba il processo di riciclaggio della carta



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- La migliore scelta di nastro di carta per cartoni pesanti fino a 25kg
- Supporto in carta altamente resistente agli strappi grazie al rinforzo in fibra di vetro
- Elevata tack e ottime prestazioni adesive anche su superfici di cartoni impegnative

Applicazione

- Adatto per applicazioni di imballaggio per carichi pesanti (fino a 25 kg)
- Adatto per l'erogazione manuale e automatica

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | Carta | • Spessore totale | 210 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|---------|
| • Colori disponibili | marrone |
|----------------------|---------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60013>

tesa® 60013

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	6 %	• Privo di solventi	si
• Resistenza alla trazione	125 N/cm	• Stampabilità	no
• Applicazione automatica	si	• Strappabile a mano	no
• Bassa forza di svolgimento	si	• Svolgimento silenzioso	si
• Peso dell'imballaggio	Fino a 25 kg		

Adesività su

- Adesività su Acciaio 12 N/cm

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

- INGEDE12

Info aggiuntive

L'applicazione del nastro è ottimale a temperatura ambiente. Una volta applicato, tesa® 60013 garantisce ottime prestazioni nell'intervallo di temperature normale nelle condizioni tipiche di spedizione e stoccaggio.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60013>