

tesa® 60412

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo per imballaggio in poliestere riciclato

Descrizione prodotto

tesa® 60412 è un nastro adesivo premium per la chiusura di cartoni leggeri e di peso medio che offre alte prestazioni e contribuisce alla sostenibilità.

tesa® 60412 è composto per il 90% da supporto in PET riciclato proveniente da rifiuti post-consumo (PCR) e utilizza un sistema adesivo acrilico a base d'acqua collaudato nel settore. tesa® 60412 offre un supporto resistente e anti-perforazione e un adesivo resistente alle alte temperature, rendendo questo prodotto la soluzione perfetta per l'imballaggio leggero e medio fino a 30 kg. Grazie allo srotolamento fluido e silenzioso, tesa® 60412 contribuisce a un buon ambiente di lavoro. Il supporto è altamente stampabile con una vasta gamma di sistemi di inchiostro.

Tratti di sostenibilità

- Supporto realizzato con il 70% di PET riciclato da rifiuti post-consumo
- Processo produttivo senza solventi
- L'adesivo amico del riciclo non disturba il processo di riciclo della carta



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Supporto realizzato con il 90% di rifiuti post-consumo riciclati
- Supporto PET resistente, anti-strappo e anti-perforazione
- Versatile adesivo acrilico a base d'acqua
- Srotolamento fluido e silenzioso
- Disponibile in marrone, bianco e trasparente

Applicazione

- Chiusura di cartoni leggeri e di peso medio fino a 30 kg
- Adatto per applicazione manuale e automatica
- Nastri stampati per promozione del marchio o scopi pubblicitari

tesa[®] 60412

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	PET	• Massa adesiva	acrilico a base acqua
• A base biologica (contenuto di bio-carbonio)	90 %	• Spessore totale	56 µm

Assortimento di prodotti

• Colori disponibili	trasparente, marrone, bianco
----------------------	------------------------------

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	130 %	• Peso dell'imballaggio	Fino a 30 kg
• Resistenza alla trazione	60 N/cm	• Resistenza all'umidità	si
• Adatto al congelamento profondo	si	• Stampabilità	ottimo
• Applicazione automatica	no	• Strappabile a mano	basso
• Informazioni sul trasporto	Temperature 0-70°C	• Svolgimento silenzioso	si

Adesività su

• Adesività su Acciaio	3 N/cm
------------------------	--------

Certificati di sostenibilità

Certificati di sostenibilità

- Testato secondo il metodo INGEDE 12. Rapporto di prova disponibile

tesa[®] 60412

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

- Il nastro può essere smaltito insieme al cartone nel contenitore della raccolta carta

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60412>