

tesa® Professional 4939

Informazioni Prodotto

Descrizione prodotto

tesa® 4939 è un nastro biadesivo per la posa di pavimenti composto da un robusto supporto in tessuto di PET in combinazione con un sistema adesivo in gomma differenziale. Il nastro viene utilizzato frequentemente per applicazioni temporanee di posa a pavimento durante eventi o restauri. L'adesivo dalla speciale formulazione sul lato aperto offre un elevato potere di adesione iniziale e consente al nastro di essere rimosso senza residui anche dopo 14 giorni dalla maggior parte delle superfici. tesa® 4939 offre una tenuta forte su vari substrati con livelli di energia alta e bassa. Il nastro adesivo per pavimenti presenta un'eccellente resistenza al taglio statico e può essere strappato a mano.

Caratteristiche

tesa® 4840 è stato particolarmente sviluppato per proteggere superfici pregiate e delicate contro lo sporco e i danni provocati durante tutti i tipi di lavori di verniciatura e ad intonaco. Il nastro è idoneo per applicazioni sopra i 5°C.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela | • Spessore totale | 250 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|---------|---|--------|
| • Allungamento a rottura | 40 % | • Resistenza all'umidità | buono |
| • Resistenza alla trazione | 50 N/cm | • Rimozione dopo 14 giorni (85°C, 95% Umidità Relativa) | ottimo |
| • Resistenza ad agenti chimici | buono | • Strappabile a mano | basso |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4939

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

