

tesa® Professional 53988

Nastro Isolante Soft PVC

Informazioni Prodotto

tesaflex 53988 Nastro Isolante in PVC Morbido, certificato secondo la norma IEC 60454-3-1 / 5

Descrizione prodotto

Il nastro isolante elettrico tesaflex 53988 è un valido aiuto per elettricisti, meccanici e altri artigiani. Si distingue per il suo materiale di base relativamente spesso, un alto grado di flessibilità e un'ottima adesività (anche su acciaio e a basse temperature).

Caratteristiche

- Certificato secondo IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificato VOC, conforme RoHS 2.0 e REACH
- Supporto spesso (150 µm)
- Alta tensione di rottura dielettrica (7.000 V)
- Resistente al calore fino a +90° C
- Disponibile in molti colori e dimensioni differenti

Applicazione

- Ideale per applicazioni elettriche, ad esempio per isolare o contrassegnare fili

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | PVC plastificato | • Spessore totale | 150 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 150 % | • Protezione elettrica fino a | 7000 V |
| • Resistenza alla trazione | 25 N/cm | • Resistenza all'umidità | buono |
| • Adesività | Standard adhesion | | |

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

- VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

tesa® Professional 53988

Nastro Isolante Soft PVC

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=53988PRO>