

tesa® tesa Smooz portascopino WC

Informazioni Prodotto



BNR 40316

Descrizione prodotto

Il gruppo scopino tesa® Smooz è pratico e di classe. Si monta efficacemente a parete senza trapano e ha una grande prestazione adesiva. Il gruppo è rimovibile in qualsiasi momento senza danni alla parete e senza residui. Per rimontarlo basta un nuovo adattatore BK20.

Caratteristiche

- Gruppo scopino, inclusa tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione adesiva all-in-one)
- Semplice ed elegante, metallo cromato lucido, design stondato, vetro satinato
- Tenuta sicura, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile, senza residui, senza danni alla superficie, riutilizzabile con adattatore BK20
- Montaggio facile e pulito, senza trapano
- Dimensioni del prodotto: 395mm x 95mm x 135mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 6 Kg |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Rimozione senza residui | si |
| • Forma del pezzo da parete | Rotonda | • Riutilizzabile | si |
| • Materiale | Metallo cromato,
Vetro smerigliato | • Riutilizzabile con | Adapter BK20 |
| • Privo di solventi | si | • Serie di design | tesa® SMOOZ |
| • Resistente ai raggi UV | si | • Superfici adatte | piastrelle smaltate,
Legno liscio, La |
| • Resistenza ad agenti chimici | no | | maggior parte delle |
| • Resistenza all'umidità | si | | plastiche, Vetro,
Calcestruzzo, Metallo,
Marmo, Pietra |
| | | • Tempo di polimerizzazione | 12 hour(s) |

tesa® tesa Smooz portascopino WC

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=40316>