

tesamoll® Asta sottoporta COMFORT

Informazioni Prodotto

BNR 05405

Descrizione prodotto

tesamoll® Asta sottoporta COMFORT é un'asta autoadesiva ideale per risparmiare energia e proteggere il salotto dagli spifferi

Caratteristiche

- Assicurano una perfetta sigillatura, anche su pavimenti in piastrelle o pavimentazioni irregolari
- Per fessure fino a 15mm
- Durata: 8 anni
- Materiale: alluminio verniciato
- Semplici da installare senza l'ausilio di chiodi o viti
- Resistenti ai raggi UV
- Resistenti alle abrasioni
- Di lunga durata

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|-------|
| • Massa adesiva | acrilico | • Per fessure da | 15 mm |
|-----------------|----------|------------------|-------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| • Durata | 8 years | • Resistenza ad agenti chimici | no |
| • Materiale | Alluminio laccato | • Rimozione senza residui | no |
| • Privo di solventi | si | • Superfici adatte | Pavimenti in legno,
Tappeto |

tesamoll® Asta sottoporta COMFORT

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=5405>