

tesa® Porta carta igienica Elegaat, autoadesivo, cromato, design unico

Informazioni Prodotto

BNR 40429

Descrizione prodotto

Con il suo design raffinato, il porta carta igienica squadrato tesa® Elegaat è un accessorio alla moda che migliora il bagno. Si applica con adesivo anziché con il trapano, pareti e piastrelle restano intatte. È rimovibile in qualsiasi momento e riutilizzabile altrove con nuovo adattatore BK20.

Caratteristiche

- Porta carta igienica stabile con ribaltina, tecnologia tesa POWER.KIT (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Design straordinario, stile squadrato smussato, metallo cromato lucido, piastrina a muro smussata
- Tenuta sicura, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile senza lasciare traccia, senza danni alle pareti, riutilizzabile con adattatore BK20
- Montaggio facile e pulito, senza trapano
- Funzione soft close del portarotoli, non ribaltina
- Usabilità delicata e facile
- Dimensioni del prodotto: 135mm x 132mm x 48mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 6 Kg |
| • Caratteristiche speciali | Soft close | | |



tesa® Porta carta igienica Elegaat, autoadesivo, cromato, design unico

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Campo di applicazione	Bagno	• Resistenza all'umidità	si
• Forma del pezzo da parete	Bordi arrotondati	• Rimozione senza residui	si
• Lid	Con coperchio	• Riutilizzabile	si
• Materiale	Metallo cromato	• Riutilizzabile con	Adapter BK20
• Materiale pericoloso	si	• Serie di design	tesa® ELEGANT
• Privo di solventi	si	• Superfici adatte	piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra
• Resistente ai raggi UV	si		
• Resistenza ad agenti chimici	no		
		• Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=40429>