

tesa® tesa Aluxx cesta angolare singola



Informazioni Prodotto

BNR 40200

Descrizione prodotto

La mensola angolare per doccia autoadesiva tesa® Aluxx si monta facilmente alle pareti in doccia e vasca. Il semplice design stondato è perfetto. Il cestino si può staccare rapidamente. Senza fori, le superfici restano intatte, senza adesivo dopo la rimozione. Riutilizzabile facilmente con un nuovo adattatore BK43-2.

Caratteristiche

- Mensola angolare per doccia, tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Alluminio cromato lucido, design stondato, piastrina a muro tonda
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile facilmente senza lasciare traccia e riutilizzabile con adattatore BK43-2
- Fissaggio semplice, senza trapano
- Dimensioni del prodotto: 92mm x 192mm x 200mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 5 Kg |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Rimozione senza residui | si |
| • Forma del pezzo da parete | Rotonda | • Riutilizzabile | si |
| • Materiale | Alluminio cromato | • Riutilizzabile con | Adapter BK43-2 |
| • Materiale pericoloso | si | • Serie di design | tesa® ALUXX |
| • Privo di solventi | si | • Superfici adatte | piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra |
| • Resistente ai raggi UV | si | | |
| • Resistenza ad agenti chimici | no | • Tempo di polimerizzazione | 12 hour(s) |

tesa® tesa Aluxx cesta angolare singola

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=40200>