

tesa® Professional 4363 Plastering Cloth

Informazioni Prodotto

Nastro telato adesivo - resistente ai raggi UV per 2 settimane

Descrizione prodotto

tesa® 4363 è un nastro telato adesivo impermeabile, ideale per la protezione temporanea di telai di finestre, telai di porte, facciate e altre superfici sensibili. La combinazione di tessuto (supporto) e gomma naturale (massa adesiva) garantisce un'impressionante forza adesiva, anche su superfici ruvide. Il nastro telato adesivo può essere utilizzato a partire da temperature di soli 5 °C, può essere strappato a mano sia trasversalmente sia longitudinalmente, può essere rimosso rapidamente ed è complessivamente molto facile da usare.

Caratteristiche

- Mascheratura per esterni (fino a 3 settimane)
- Protezione di superfici delicate durante l'intonacatura e la verniciatura
- Protezione contro sporco e danni causati da utensili e materiali di lavorazione
- Varie applicazioni nell'edilizia e nella costruzione di case
- Mascheratura di telai di finestre e facciate

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela | • Spessore totale | 310 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 11 % | • Resistenza all'umidità | buono |
| • Resistenza alla trazione | 60 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4363 Plastering Cloth

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=4363>