tesa® 4318 PV2

Informazioni Prodotto

Nastro in carta ad elevate prestazioni per mascheratura fino a 160°C

Descrizione prodotto

tesa® 4318 PV2 è un nastroin carta per mascheratura flessibile e a crespatura fine, particolarmente idoneo per lavori di verniciatura di elevata qualità (pitture a base acqua e solventi) seguiti da essicatura in forno.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	carta leggermente crespata	• A base biologica (di peso)	52 %
• Massa adesiva	gomma naturale	• Spessore totale	170 µm

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	12 %	• Resistenza alla temperatura (60 min)	160 °C
• Resistenza alla trazione	47 N/cm		
• Facile da rimuovere	si	• Strappabile a mano	ottimo

Adesività su

• Adesività su Acciaio	4 N/cm

Info addizionali

Pitture ed anche sistemi a mastice aderiscono molto bene al supporto evitando ogni tipo di sgocciolamento.

tesa® 4318 PV2 può essere rimosso da gomma, vetro e pittura senza lasciare residui di adesivo.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=4318

tesa® 4318 PV2

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=4318