

tesa® 4244 PV0



Informazioni Prodotto

Nastro fine-line per varie esigenze di verniciatura

Descrizione prodotto

tesa® 4244 è un nastro fine-line flessibile in PVC morbido per mascheratura con adesivo in gomma naturale. La flessibilità del nastro fine-line lo rende ideale per l'applicazione su superfici curve e multidimensionali. Il nastro viene utilizzato per la mascheratura fine-line dove siano richiesti bordi molto definiti, in particolare su componentistica in plastica verniciata o non verniciata. Il nastro tesa® 4244 dispone di un'elevata resistenza all'idrolavaggio, è indicato per la fustellatura, offre una presa molto alta sulla vernice e funge da ritardante di fiamma. Il nastro fine-line è molto resistente alle alte temperature e si conforma ai cambiamenti dimensionali durante l'essiccazione in forno. La strappabilità e la rimozione senza residui rendono il nastro per alte temperature estremamente pratico da utilizzare.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | film di PVC | • Spessore totale | 110 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|---------|--|--------|
| • Resistenza alla trazione | 27 N/cm | • Contorni colore definiti | si |
| • Adatto per la fustellatura | si | • Facile da rimuovere | si |
| • Ancoraggio vernice | si | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 140 °C |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3.7 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4244 PV0

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

tesa® 4244 è inoltre disponibili per il taglio e la fustellatura con un liner in carta (4244 PV4)

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4244>