

tesa® 4513

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo per imballaggio in carta superiore

Descrizione prodotto

tesa® 4513 è un nastro adesivo per imballaggio a base di carta, dotato di un robusto supporto in carta e di un adesivo sintetico in gomma dalle elevate prestazioni. Il supporto in carta di tesa® 4513 è realizzato con carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile e da altre fonti controllate. Grazie allo strato di distacco privo di silicone, è garantita un'ottima stampabilità con tutti i tipi di sistemi di inchiostro (testato esternamente). Il sistema adesivo in gomma sintetica offre un'aderenza e una presa iniziale molto elevate su una vasta gamma di qualità di cartone. tesa® 4513 è la soluzione perfetta per applicazioni di imballaggio leggere e medie (max. 15 kg) dove è richiesta un'elevata prestazione.

Tratti di sostenibilità

- Il supporto in carta è realizzato con carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile e da altre fonti controllate
- Riciclabile secondo il metodo INGEDE 12 (100/100)
- Processo produttivo senza solventi



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Materiale di supporto robusto
- Aderenze e presa iniziale molto elevate
- Stampabile

Applicazione

- Ideale per la chiusura di scatole di cartone fino a 15 kg
- Adatto per applicazioni manuali e automatiche

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | Carta | • Spessore totale | 105 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Assortimento di prodotti

- Colori disponibili
- chamois

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4513>

tesa® 4513

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	3 %	• Privo di solventi	si
• Resistenza alla trazione	70 N/cm	• Strappabile a mano	si
• Applicazione automatica	si	• Svolgimento silenzioso	no
• Peso dell'imballaggio	Fino a 15 kg	• Svolgimento silenzioso	no

Adesività su

• Adesività su Acciaio	8.5 N/cm
------------------------	----------

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

- INGEDE12

Info aggiuntive

Disponibile in avana

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4513>