tesa® 4302

Informazioni Prodotto

Nastro da mascheratura ad alte prestazioni fino a 160°C

Descrizione prodotto

tesa® 4302 è un nastro per mascheratura in carta finemente crespato e ben conformabile, particolarmente adatto per gli alti standard di verniciatura delle automobili (vernici a base di acqua o solvente) seguite dall'essiccazione in forno.

Le vernici e persino i sistemi di riempimento critici aderiscono perfettamente al supporto evitando qualsiasi tipo di sfaldamento.

tesa® 4302 può essere rimosso dalla gomma, vetro e vernice senza lacerare o lasciare residui di adesivo. Ciò è particolarmente notevole anche per la rimozione a freddo dopo alti cicli di calore.

Grazie alla sua struttura finemente crespata, questo nastro garantisce una finitura con bordi ben definiti.

Tratti di sostenibilità

Per ulteriori informazioni: https://www.tesa.com/product-sustainability

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	carta leggermente crespata	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	70 %
• Massa adesiva	gomma naturale	• Spessore totale	170 µm

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	10 %	• Resistenza alla temperatura (60 min)	160 °C
• Resistenza alla trazione	46 N/cm		
• Facile da rimuovere	si	• Strappabile a mano	ottimo

Adesività su

• Adesività su Acciaio	4 N/cm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=4302

tesa® 4302

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=4302