

tesa® 4089

Informazioni Prodotto



Nastro per Sigillatura Generica di Cartoni

Descrizione prodotto

tesa® 4089 presenta un supporto in PP da 28 µm, robusto e flessibile, con adesivo in gomma naturale. Il nastro in gomma naturale tesa® 4089 è il prodotto ottimale per l'imballaggio e la sigillatura dei cartoni.

Caratteristiche

- Le sue proprietà adesive sono ottimali a temperature moderate da -30°C a 100°C, rendendolo ideale per applicazioni interne.
- Il supporto in polipropilene è leggero.
- Ha un'adesività elevata e un tempo di presa breve, è facile da srotolare e può essere utilizzato comodamente con dispenser manuali o macchine industriali.

Applicazione

- Sigillatura manuale e automatica di cartoni leggeri e di peso medio
- tesa® 4089 offre un'adesività molto elevata e un tempo di presa breve su molteplici superfici (legno, carta, pellicola...)
- Adesivo in gomma naturale di qualità premium per spedizioni sicure
- Eccellente adesione su superfici polari e non polari

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 46 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 145 % | • Applicazione automatica | si |
| • Resistenza alla trazione | 43 N/cm | • Applicazione manuale | si |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.2 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4089

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4089>