

tesa® 4089

Informazioni Prodotto



Nastro da imballaggio universale per la chiusura di scatole

Descrizione prodotto

tesa® 4089 presenta un supporto robusto e flessibile in PP da 28 µm con adesivo in gomma naturale. Il nastro tesa® 4089 con gomma naturale è il prodotto ottimale per il confezionamento e la sigillatura di scatole.

Caratteristiche

- Le proprietà adesive sono ottimali a temperature moderate da -30°C a 100°C, rendendolo ideale per applicazioni interne.
- Il supporto in polipropilene è leggero.
- Ha una elevata adesività iniziale e un breve tempo di presa, si srotola facilmente e può essere utilizzato comodamente con distributori manuali o macchine industriali.

Applicazione

- Chiusura manuale e automatica di scatole leggere e di medio peso
- tesa® 4089 offre un'adesione iniziale molto elevata e un tempo di presa breve su molteplici superfici (legno, carta, pellicola...)
- Adesivo in gomma naturale di qualità premium per spedizioni sicure
- Eccellente adesione su superfici polari e non polari

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 46 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 145 % | • Applicazione automatica | si |
| • Resistenza alla trazione | 43 N/cm | • Applicazione manuale | si |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.2 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4089

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

