

tesa® 4304

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo in carta per mascheratura resistente alle alte temperature fino a 163°C/325°F

Descrizione prodotto

tesa® 4304 è un nastro adesivo per mascheratura in carta crespata liscia di colore marrone, ideale per applicazioni di mascheratura di vernici ad alta esigenza. L'adesivo in gomma naturale garantisce elevata adesività e presa su diverse superfici come metallo, vetro, gomma e plastica.

Tratti di sostenibilità

55% di contenuto bio-based nel prodotto totale escluso il liner (in peso)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Supporto cartaceo liscio e piacevole al tatto con eccellente conformabilità.
- Raccomandato per cicli di essiccazione multipli
- Adesione sicura di vernici e stucchi sul retro evitando lo sfogliamento della vernice.
- Resistenza alle alte temperature fino a 163°C / 325°F.

Applicazione

Raccomandato per lavori di mascheratura impegnativi, in particolare nella verniciatura automobilistica con successiva essiccazione in forno fino a 163°C / 325°F

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • A base biologica (di peso) | 55 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 145 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 13 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 163 °C |
| • Resistenza alla trazione | 43 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Facile da rimuovere | si | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4304>

tesa® 4304

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 4 N/cm

Info aggiuntive

Vernici e sistemi filler critici aderiscono molto bene sul supporto evitando qualsiasi tipo di squamatura. tesa® 4304 può essere rimosso da gomma, vetro e vernice senza lasciare residui adesivi.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4304>