

tesa® 7133

Informazioni Prodotto



Nastro fineline per basse e medie temperature per protezione superficiale e verniciatura di design in carrozzeria automobilistica

Descrizione prodotto

tesa® 7133 è un nastro fineline in PP non conformabile, resistente a basse e medie temperature, con adesivo in gomma naturale. È progettato per applicazioni di protezione temporanea delle superfici interne e mascheratura a 2 toni. Questo nastro permette una rimozione senza residui su vetro e parti in plastica ad alta energia, come PC o ABS.

Caratteristiche

- Rimozione senza residui su vetro e parti in plastica ad alta energia (PC o ABS)
- Resistenza alla temperatura fino a 120°C/60 min

Applicazione

Adatto a diversi tipi di applicazioni di mascheratura, ad esempio:

- Protezione temporanea delle superfici
- Verniciatura a 2 toni con temperature da basse a medie del forno nelle carrozzerie automobilistiche
- Mascheratura per linee di separazione colore dritte, fini ed esatte

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 80 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|----------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 30 % | • Contorni colore definiti | si |
| • Resistenza alla trazione | 133 N/cm | • Facile da rimuovere | si |
| • Adatto per la fustellatura | si | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 120 °C |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 7133

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

