

tesa® 64284 PV10

Informazioni Prodotto

tesa® 64284EU Nastro di Reggia Standard



Descrizione prodotto

tesa® 64284 PV11 è un nastro di reggiatura per carichi medi progettato con un supporto in polipropilene tensilizzato ad alte prestazioni e un sistema adesivo in gomma. Questa formulazione avanzata garantisce un'adesione iniziale eccezionale sia su superfici polari che non polari, rendendolo la scelta preferita in una vasta gamma di applicazioni e settori. Il supporto in polipropilene mono-orientato offre un'eccellente resistenza alla trazione e una minima allungabilità, assicurando la massima durata e affidabilità. Grazie alla facile dispensazione, il nostro nastro è adatto sia per operazioni manuali che automatiche.

Caratteristiche

- Adesivo senza solventi
- Bassa allungabilità
- Buona lavorabilità
- Elevata resistenza alla trazione
- Migliore adesione su superfici ruvide rispetto a PV10

Applicazione

- Fissaggio di parti di elettrodomestici
- Fissaggio e sicurezza dei componenti periferici
- Rimozione senza residui su diverse superfici senza decolorazione

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 115 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | blu |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|--------|
| • Colori disponibili | bianco |
|----------------------|--------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Nessuno scolorimento | si |
| • Resistenza alla trazione | 300 N/cm | • Rimozione senza residui | si |

tesa® 64284 PV10

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 7 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64284>