

tesa® 4313

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo da imballaggio premium ad alta adesione con carta proveniente da fonti responsabili

Descrizione prodotto

tesa® 4313 PV12 è un nastro da imballaggio premium ad alta adesione caratterizzato da un supporto in carta con strato distaccante privo di silicone e un sistema adesivo in gomma sintetica senza solventi. Il supporto in carta premium, resistente allo strappo, è realizzato con carta proveniente da foreste certificate gestite responsabilmente e altre fonti controllate. tesa® 4313 PV12 l'adesivo in gomma sintetica offre una adesione e un tack molto elevati su una vasta gamma di qualità di cartone, risultando così ideale per la sigillatura di cartoni di peso medio e pesante. Il supporto è a base di carta, un materiale naturale e sostenibile. La combinazione tra il supporto in carta certificata e l'adesivo in gomma sintetica privo di solventi rende il nastro da imballaggio in carta premium ecologico e riciclabile secondo il metodo INGEDE. tesa® 4313 PV12 può essere utilizzato manualmente o con una macchina dispensatrice ed è disponibile nei colori avana e bianco.

Tratti di sostenibilità

- Supporto in carta da fonti responsabili
- Produzione senza solventi



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Prodotto privo di cloro e basato su derivati esclusivamente di olio minerale, lo smaltimento tramite trattamento termico; ecologicamente sostenibile.
- Il nastro da imballaggio premium in carta stampabile.
- Ideale per la sigillatura di cartoni di peso medio e pesante (max. 20 kg)
- Nastro da imballaggio premium in carta riciclabile secondo il metodo INGEDE 12
- tesa® 4313 PV12 stampabile e può essere utilizzato manualmente o con una macchina dispensatrice

Applicazione

- tesa® 4313 PV12 è ideale per la sigillatura di cartoni di peso medio e pesante
- Questo nastro da imballaggio in carta può essere utilizzato per la valorizzazione del marchio e scopi pubblicitari
- tesa® 4313 PV12 è adatto sia per dispenser manuali che automatici

tesa® 4313

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	Carta	• Spessore totale	125 µm
• Massa adesiva	gomma sintetica		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	6 %	• Peso dell'imballaggio	Fino a 20 kg
• Resistenza alla trazione	60 N/cm	• Privo di solventi	si
• Adatto al congelamento profondo	no	• Stampabilità	buono
• Adatto per merci pericolose	no	• Strappabile a mano	ottimo
• Applicazione automatica	si	• Svolgimento silenzioso	si
• Informazioni sul trasporto	Temperature 0-35°C		

Adesività su

• Adesività su Acciaio	9.5 N/cm
------------------------	----------

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4313PV12>