

tesa® 4122

Informazioni Prodotto

Nastro adesivo per sigillatura scatole ad alto carico

Descrizione prodotto

tesa® 4122 è un nastro da imballaggio premium, basato su un supporto in PVC molto resistente e un adesivo in gomma naturale.

Caratteristiche

- Anche scatole pesanti o scatole in cartone multionda con alta tensione delle alette possono essere chiuse in modo sicuro.

Applicazione

tesa® 4122 è progettato per chiudere scatole molto pesanti o scatole con contenuto pericoloso. La resistenza alla trazione e le caratteristiche di allungamento del supporto rendono il prodotto resistente agli urti elevati.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PVC | • Spessore totale | 88 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 100 % | • Applicazione automatica | si |
| • Resistenza alla trazione | 65 N/cm | • Applicazione manuale | si |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4122

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

tesa® 4122 è facilmente stampabile. Questo prodotto è disponibile solo in versione trasparente. Per il colore marrone/havana, si prega di fare riferimento a tesa® 60422.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4122>