

tesa® 60760 PV1



Informazioni Prodotto

Nastro per marcatura pavimenti

Descrizione prodotto

tesa® 60760 è un nastro adesivo robusto per applicazioni di marcatura moderate e temporanee, ad esempio per oggetti mobili e fissi. Il nastro per marcatura del pavimento, robusto ma comunque strappabile a mano, è composto da un supporto in PVC morbido e da una massa adesiva in gomma naturale modificata. tesa® 60760 è disponibile nei colori giallo, giallo/nero, rosso, rosso/bianco, blu, verde e bianco; le combinazioni di colori corrispondono alle linee guida di sicurezza previste dalla legge.

Caratteristiche

- Le combinazioni di colori corrispondono alle linee guida di sicurezza previste dalla legge
- tesa® 60760 ha un supporto flessibile per seguire le curve
- Supporto durevole e robusto per applicazioni di marcatura a pavimento; strappabile a mano
- A seconda del colore, il nastro per marcatura del pavimento può essere utilizzato specificamente come nastro di avvertimento.
- L'adesivo in gomma naturale modificata garantisce una buona adesione su diverse superfici.
- Grazie all'elevato grado di flessibilità del supporto, può essere utilizzato anche su superfici ruvide e si adatta ad applicazioni curve.

Applicazione

- tesa® 60760 è raccomandato per marcature moderate e temporanee di oggetti mobili e fissi
- Il nastro per marcatura del pavimento può essere utilizzato per la segnalazione di aree ad alto traffico, ad esempio in fabbriche, magazzini, uffici o ospedali

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | PVC plastificato | • Spessore totale | 150 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 220 % | • Ideale per superfici ruvide | ottimo |
| • Resistenza alla trazione | 33 N/cm | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 60760 PV1

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

tesaflex® 60760 è anche disponibile in due varianti di colore altamente visibili in accordo alle regolamentazioni sulla sicurezza.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60760>