

tesa® 4204 PV0



Informazioni Prodotto

Nastro da Imballaggio Filmico

Descrizione prodotto

tesa® 4204 è un nastro versatile per l'imballaggio e la sigillatura di sacchetti basato su un supporto in film PVC e un adesivo in gomma naturale. Garantisce prestazioni eccellenti su tutti i tipi di cartone e assicura una chiusura sicura. È disponibile anche in larghezze ridotte come 9, 12, 19 e 25 mm. Il sistema adesivo in gomma naturale è progettato per offrire i migliori risultati su diversi tipi di superfici.

Caratteristiche

- Buona adesione anche su cartoni riciclati
- Eccellente presa e adesione duratura
- Svolgimento silenzioso
- Ideale per lo stoccaggio in condizioni di temperatura estrema e umidità elevata

Applicazione

- Sigillatura di scatole in cartone o plastica
- Sigillatura di barattoli e sacchetti
- Adatto per applicazioni di marcatura

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PVC | • Spessore totale | 52 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 75 % | • Resistenza all'umidità | si |
| • Resistenza alla trazione | 40 N/cm | • Svolgimento silenzioso | si |
| • Applicazione automatica | si | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4204 PV0

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

tesa 4204 PV0 è disponibile in bianco, trasparente e marrone. Per le varianti colorate in rosso, blu, verde e giallo fare riferimento a tesa 60404.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4204>