

tesa® 4322

Informazioni Prodotto



Nastro di carta estremamente elastico per mascheratura in lavori di pittura e scopi di imballaggio

Descrizione prodotto

tesa® 4322 è un nastro di carta altamente crespato, ad uso generale, ideale per vari campi applicativi ed è particolarmente adatto per la mascheratura di curve.

Tratti di sostenibilità

65% di contenuto bio-based nel prodotto totale escluso il liner (in peso)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

tesa® 4322 è un nastro di carta altamente crespato, ad uso generale, ideale per vari campi applicativi ed è particolarmente adatto per la mascheratura di curve.

Applicazione

Il prodotto è particolarmente raccomandato per tutte le mascherature standard nei lavori di pittura e verniciatura a spruzzo con vernici ad asciugatura all'aria. L'elevatissima capacità di allungamento del supporto flessibile garantisce - anche nelle curve strette - una buona adesione. La buona flessibilità permette l'adesione su contorni complicati e superfici irregolari. È inoltre adatto per il fissaggio di maschere di carta, per scopi di imballaggio e fasciatura, nonché per mascherature prima della sigillatura.

tesa® 4322 viene anche utilizzato per rinforzare la tomaia nell'industria calzaturiera.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|--------|
| • Supporto | carta fortemente crespata | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 380 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 58 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Resistenza alla trazione | 58 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Facile da rimuovere | si | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4322>

tesa® 4322

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 5 N/cm

Info aggiuntive

Raccomandazione:

La tensione del supporto crespato garantisce bordi di vernice ben definiti e una buona adesione.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4322>