

# tesa® Aluxx Black Griglia portasapone nera, autoadesivo, alluminio anodizzato



## Informazioni Prodotto

40508

### Descrizione prodotto

Il sapone è uno degli elementi essenziali di ogni bagno: ecco perché il portasapone per doccia tesa® Aluxx Black è sempre utile. Il portasapone che segue le ultime tendenze di arredamenti interni: nel colore nero opaco si adatta perfettamente allo stile industriale, scandinavo o urbano neutro e consente di appoggiare in modo sicuro le saponette durante la doccia. La vaschetta è fissata saldamente alla parete grazie alla soluzione adesiva tesa® senza bisogno di eseguire fori e può essere rimossa senza lasciare tracce. Saponette, shampoo e altri prodotti per l'igiene personale possono essere elegantemente esposti nella doccia.

### Caratteristiche

- Cestello portasapone con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di fissaggio adesiva all-in-one)
- Alluminio anodizzato nero opaco, stile rotondo armonioso, piastre da parete circolari, antispuzzo, inossidabile
- Soluzione elegante e pratica per riporre sapone e piccoli articoli da bagno, appositamente progettata per doccia e vasca
- Accessorio perfetto per bagni di design in stile industriale o scandinavo
- Aderisce su piastrelle smaltate, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non adatto per intonaco, carta da parati, plastica come PP, PE, PTFE e altre superfici con rivestimento antiaderente
- Affidabile fissaggio a parete, facile da installare senza sporcare, senza praticare alcun foro, rimovibile senza danneggiare la superficie
- Riutilizzabile dopo la rimozione con un nuovo adattatore BK43 -2 – venduto anche separatamente
- Dimensioni del prodotto: 47 mm x 135 mm x 95 mm

### Applicazione

#### Fissaggio

1. Pulire la superficie
2. Rimuovere la pellicola protettiva degli adattatori
3. Fissare gli adattatori alla parete
4. Riempire di colla con l'apposito applicatore
5. Lasciare indurire per 12 ore
6. Posizionare le piastre di copertura sugli adattatori
7. Avvitare l'accessorio sugli adattatori

#### Smontaggio

1. Smontare l'accessorio dagli adattatori
2. Ruotare gli adattatori utilizzando una chiave a tubo
3. Se necessario, rimuovere i residui di adesivo con un raschietto per vetri

# tesa® Aluxx Black Griglia portasapone nera, autoadesivo, alluminio anodizzato

## Informazioni Prodotto

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

|                      |                         |                 |      |
|----------------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva      | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 5 Kg |
| • A prova di schizzi | si                      |                 |      |

### Proprietà/Valori di prestazione

|                                |                      |                             |                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Forma del pezzo da parete    | Rotonda              | • Rimozione senza residui   | si                                                                                                               |
| • Lavabile in lavastoviglie    | no                   | • Riutilizzabile            | si                                                                                                               |
| • Materiale                    | Alluminio anodizzato | • Riutilizzabile con        | Adapter BK43-2                                                                                                   |
| • Materiale pericoloso         | si                   | • Serie di design           | tesa® ALUXX                                                                                                      |
| • Privo di solventi            | si                   | • Superfici adatte          | piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra |
| • Resistente ai raggi UV       | si                   |                             |                                                                                                                  |
| • Resistenza ad agenti chimici | no                   | • Tempo di polimerizzazione | 12 hour(s)                                                                                                       |

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=40508>