

tesa® Professional 60950 / 60952

Informazioni Prodotto



Nastro antiscivolo - nero

Descrizione prodotto

tesa® 60950 è un nastro adesivo antiscivolo con un'ampia gamma di possibili applicazioni. Il nastro antiscivolo è composto da un supporto in PVC rivestito con ossido di alluminio. Una massa adesiva acrilica ad alta tenuta garantisce un appoggio sicuro sulla superficie sottostante. L'effetto antiscivolo dura fino a due anni con un utilizzo normale. Il nastro adesivo, particolarmente resistente all'abrasione e robusto, è impermeabile a sostanze chimiche e acqua salata, si può strappare a mano e rimuovere nuovamente senza difficoltà. È inoltre certificato secondo la norma DIN 51130. tesa® 60950 è la versione nera del prodotto.

Caratteristiche

- Applicazioni per interni ed esterni
- Applicazioni in cui è richiesta una presa sicura sotto i piedi
- Nero-giallo (tesa® 60951): segnalazione di superfici molto scivolose
- Trasparente (tesa® 60952): rende sicure in modo discreto superfici di pregio, come ad esempio scale in legno
- Fluorescente (tesa® 60953): rimane luminoso a lungo per scopi di sicurezza e avvertimento in ambienti bui

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|
| • Supporto | PVC film coated with mineral particles | • Spessore del liner | 180 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | • Spessore del nastro | 720 µm |
| • Spessore totale | 900 µm | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 25 % | • Fluorescente | no |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Resistenza ad agenti chimici | buono |
| • Adatto per la fustellatura | si | • Strappabile a mano | buono |
| • Facile da rimuovere | no | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 60950 / 60952

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=60950PRO>