

tesa®

Informazioni Prodotto

BNR 52512

Descrizione prodotto

tesa® Fiberglass Tape è un prodotto superiore per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie al suo materiale e alle grandi proprietà adesive, il prodotto garantisce risultati efficaci. Questo nastro multiuso è altamente versatile ed è adatto all'uso anche su superfici ruvide - un soluzione intelligente per rattoppare i muri a secco e coprire le fessure.

Progettato con cura per durare grazie alle sue ottime proprietà antistrappo e autoadesive. Ottieni un aspetto eccellente e risultati di alta qualità con tesa® Fiberglass Tape

Caratteristiche

- Nastro autoadesivo in fibra di vetro altamente resistente allo strappo
- Per riparazioni di alta qualità e lisce su varie superfici
- Design durevole fatto per durare: resistente e perfetto per la riparazione del muro a secco
- · Nastro di riparazione multiuso ideale per rattoppare il muro a secco e coprire gli spazi vuoti nei muri
- Facile da usare e senza problemi: si attacca rapidamente e facilmente su qualsiasi superficie pulita, asciutta e priva di polvere
- · Ottieni risultati di alta qualità con transizioni senza soluzione di continuità tra parete e soffitto"

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

Supporto fibra di vetro • Spessore totale 185 μm

Massa adesiva acrilico

Proprietà/Valori di prestazione

Resistenza alla trazione
50 N/cm



tesa®

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

