

tesa® Gancio da soffitto per carta da parati o intonaco 0,5 kg

Informazioni Prodotto

BNR 77781

Descrizione prodotto

Per fissare decorazioni come una giostrina senza usare il trapano, il gancio da soffitto per carta da parati e intonaco con testa girevole è l'ideale! Facile da applicare, è rimovibile senza tracce.

Caratteristiche

- Gancio da soffitto per superfici sensibili (carta da parati e intonaco)
- Montaggio di giostrine per neonati e altri elementi decorativi senza il trapano
- Supporta fino a 0,5 kg
- Applicazione e rimozione facili: niente attrezzi, si rimuove senza tracce
- Riutilizzabile con nuova striscia adesiva

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Senza silicone | si |
| • Forma gancio | Rotondo | • Tenuta fino a | 0.5 Kg |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|
| • Materiale | PS (polistirolo) | • Resistenza ad agenti chimici | no |
| • Materiale pericoloso | no | • Resistenza all'ozono | no |
| • Privo di solventi | si | • Resistenza all'umidità | no |
| • Resistente agli oli e lubrificanti | no | • Rimozione senza residui | si |
| • Resistente ai raggi UV | no | • Riutilizzabile | si |
| • Resistente all'acqua | no | • Temperatura di applicazione da | -15 °C |

tesa® Gancio da soffitto per carta da parati o intonaco 0,5 kg

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=77781>