

tesa® Professional 74338

Informazioni Prodotto

tesa® 74338 Nastro per mascheratura per superfici ruvide

Descrizione prodotto

Presentiamo tesa® 74338, un nastro per mascheratura liscio di colore verde progettato specificamente per applicazioni esterne. Questo prodotto eccezionale offre una notevole conformabilità su superfici irregolari, come i mattoni a vista. La sua ottima resistenza ai raggi UV garantisce una rimozione facile e senza tracce fino a sette giorni dopo l'applicazione, offrendo flessibilità e praticità. Inoltre, tesa® 74338 è adatto per l'applicazione su superfici curve. tesa® 74338 è realizzato con carta proveniente da foreste ben gestite e certificate e da altre fonti controllate, a testimonianza del nostro impegno per la sostenibilità. Fai di tesa® 74338 la base per prestazioni superiori e risultati eccellenti nei tuoi progetti di verniciatura.

Tratti di sostenibilità

tesa® 74338 è realizzato con carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile e da altre fonti controllate



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Lavori di verniciatura di alta qualità
- Progettato specificamente per applicazioni esterne
- Elevata conformabilità - forte adesione a superfici irregolari o testurizzate, come mattoni a vista
- Elevata resistenza ai raggi UV: rimozione senza tracce fino a sette giorni dopo l'applicazione
- Garantisce bordi di verniciatura puliti* Adatto per l'applicazione su superfici curve
- Supporto in carta - realizzato con carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile

Applicazione

- Mascheratura di superfici ruvide come mattoni, legno testurizzato, stucco, intonaco e calcestruzzo
- Protezione delle superfici durante i lavori di verniciatura
- Fissaggio di rivestimenti per pavimenti o protezione di grandi aree

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • Spessore totale | 145 µm |
|------------|----------------------------|-------------------|--------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=74338>

tesa® Professional 74338

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	13 %	• Resistenza ai raggi UV	7 days
• Resistenza alla trazione	43 N/cm	• Resistenza alla temperatura	ottimo
• Ancoraggio vernice	ottimo	• Resistenza alla temperatura (30 min)	120 °C
• Conformabilità	buono	• Rimovibile senza residui dopo...giorni	7 days
• Contorni colore definiti	buono	• Rimozione senza residui	si
• Facile da rimuovere	si	• Strappabile a mano	ottimo
• Privo di solventi	si	• Tensione	13 %

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3.5 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

