

tesa® Tenuta Extra Forte

Informazioni Prodotto



5672, 5681, 5671, 5686, 5670, 5691, 5696, 5690, 5692

Descrizione prodotto

tesa® Biadesivo per pavimenti Tenuta Extra Forte è un nastro biadesivo per il fissaggio di moquette e PVC in interni e aree esterne coperte.

Caratteristiche

- Buona adesività sulla maggior parte delle superfici
- Si rimuove facilmente senza residui fino a 2 giorni dall'applicazione
- Privo di solventi

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela | • Spessore totale | 200 µm |
| • Massa adesiva | acrilico modificato | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| • Allungamento a rottura | 20 % | • Resistenza all'umidità | buono |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Resistenza alla temperatura | buono |
| • Adesività | Adesività molto alta | • Rimozione senza residui | no |
| • Materiale | PP (Polipropilene) | • Strappabile a mano | si |
| • Privo di solventi | si | • Superfici adatte | Piastrelle, Mattone, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Vetro acrilico, Cartone, Intonaco, Carta, Metallo, Acciaio, Pietra |
| • Resistenza ad agenti chimici | si | | |
| | | • Tensione | 20 % |

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

DIN 18365

tesa® Tenuta Extra Forte

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

