

tesa® Chiodo adesivo regolabile per carta da parati ed intonaco 1 kg



Informazioni Prodotto

BNR 77774

Descrizione prodotto

Chiodo adesivo regolabile in altezza fino a 1 kg. Ideale per appendere e allineare quadri su superfici delicate come carta da parati o intonaco.

Caratteristiche

- Per superfici delicate come carta da parati o intonaco
- Per oggetti fino a 1 kg* per chiodo o 2 kg usando 2 chiodi
- Altezza regolabile per l'allineamento diritto
- Rimovibile senza alcuna traccia
- Riutilizzabile con una nuova striscia

*per risultati ottimali leggere il foglio di istruzioni

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|---|------|
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Forza di adesione della striscia fino a | 1 Kg |
|-----------------|-----------------|---|------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|
| • Materiale | PS (polistirolo) | • Resistenza all'ozono | no |
| • Materiale pericoloso | no | • Resistenza all'umidità | no |
| • Resistente agli oli e lubrificanti | no | • Rimozione senza residui | si |
| • Resistente ai raggi UV | no | • Riutilizzabile | si |
| • Resistente all'acqua | no | • Temperatura di applicazione da | -15 °C |
| • Resistenza ad agenti chimici | no | | |

tesa® Chiodo adesivo regolabile per carta da parati ed intonaco 1 kg

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=77774>