

tesa® Professional 63632

Informazioni Prodotto

Nastro universale in alluminio con liner in carta - lamina da 30µm

Descrizione prodotto

tesa® Universal è un nastro adesivo in alluminio per applicazioni professionali. Il robusto nastro in alluminio è adatto per sigillare in modo permanente isolamenti e tubazioni, per consentire la conducibilità elettrica e termica nei materiali e per riflettere la radiazione termica. Può inoltre essere utilizzato per riparare superfici metalliche. Una pellicola di alluminio (30 µm) funge da materiale di supporto, mentre il liner/strato separatore è costituito da carta siliconata su un lato (85 µm). L'adesione è garantita da un adesivo acrilico.

Il nastro in alluminio tesa® Universal 63632 è meccanicamente stabile, resistente alla temperatura da -40°C a +160°C. Inoltre tesa® Universal 63632 è ritardante di fiamma secondo DIN 4102, classe B1 e UL 510A.

Caratteristiche

- Meccanicamente stabile e conformabile su superfici curve
- Liner facilmente rimovibile
- Resistente all'invecchiamento
- Adatto per applicazioni permanenti
- Resistente a umidità, gas, vapori e radiazioni UV
- Conducibilità elettrica e termica
- Riflette calore e luce
- Ritardante di fiamma secondo DIN 4102 (classe B1)
- Ritardante di fiamma secondo i requisiti UL 510A

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | foglio di alluminio | • Spessore totale | 65 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 3 % | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono |
| • Resistenza alla trazione | 25 N/cm | • Resistenza all'umidità | buono |
| • Resistente all'acqua | ottimo | • Resistenza alla temperatura | ottimo |
| • Resistenza all'abrasione | buono | • Strappabile a mano | ottimo |

tesa® Professional 63632

Informazioni Prodotto

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=60632PRO>