

tesa® 4330

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo in carta ad alte prestazioni per mascheratura, adatto a cicli di essiccazione in forno fino a 140 °C

Descrizione prodotto

Tratti di sostenibilità

48% di contenuto bio-based nel prodotto totale senza liner (in peso)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- tesa® 4330 è un nastro per mascheratura in carta crespata fine combinato con un adesivo in gomma naturale ad alta adesività e resistente alle alte temperature.
- È la soluzione ideale per lavori di verniciatura automobilistica particolarmente esigenti (vernici all'acqua o a solvente) con successiva asciugatura in forno fino a 140°C.
- L'adesivo in gomma naturale assicura elevata presa iniziale e forte adesione su diverse superfici come vernice, metallo, vetro, gomma e plastica.
- I sistemi di verniciature e stucchi aderiscono perfettamente al lato posteriore evitando qualunque tipo di sfogliamento.
- Il supporto in carta crespata fine offre eccellente conformabilità e consente una buona applicazione sugli angoli.

Applicazione

- ideale per le elevate esigenze nelle verniciature automobilistiche
- eccellente adesione su diverse superfici come vernice, metallo, vetro, gomma e plastica
- il nastro conformabile consente un'ottima adesione agli angoli e ancoraggio di vernici/fondi sul lato posteriore
- adatto anche per la mascheratura di circuiti stampati prima della galvanizzazione

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • A base biologica (di peso) | 48 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 170 µm |

tesa® 4330

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 12 % | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 160 °C |
| • Resistenza alla trazione | 39 N/cm | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 140 °C |
| • Facile da rimuovere | si | • Strappabile a mano | ottimo |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Info aggiuntive

tesa® 4330 è disponibile anche per il converting/fustellatura con supporto cartaceo (4330 PV1).

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4330>