

tesa® 60400

Informazioni Prodotto



tesa® 60400 – Bio & Resistente

Descrizione prodotto

tesa® 60400 è un nastro da imballaggio bio-based destinato all'industria, adatto per applicazioni di imballaggio di media portata (15 - 30 kg). Il materiale di supporto scelto per questo nastro è l'acido polilattico, noto anche come PLA. Il PLA è prodotto al 100% da materie prime rinnovabili, come l'amido di mais, le radici di tapioca o la canna da zucchero. L'adesivo utilizzato per questo nastro è una gomma naturale con resina di origine naturale. Grazie alla scelta intelligente delle materie prime e al suo design eccellente, tesa® 60400 viene prodotto con un contenuto di carbonio bio-based del 98% e, di conseguenza, una ridotta impronta di carbonio.

Tratti di sostenibilità



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Certificazione ufficiale da parte di DIN-CERTCO e TÜV AUSTRIA (massimo livello ottenibile da entrambi gli istituti)
- Processo produttivo privo di solventi
- Forte adesione
- Supporto robusto
- Eccellente performance su cartoni riciclati
- Contenuto totale di carbonio bio-based del 98%
- Emissioni di CO₂ inferiori rispetto ad altri nastri da imballaggio standard

Applicazione

- Chiusura di scatole di cartone di media portata (15 - 30 kg)
- Adatto per dispenser manuali e automatici
- Imballaggio, fascicolazione e chiusura

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|------|
| • Supporto | Poly lactide (PLA) | • Contenuto di carbonio a base | 98 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | biologica (secondo ASTM D6866) | |

tesa® 60400

Informazioni Prodotto

Assortimento di prodotti

- Colori disponibili trasparente

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| • Allungamento a rottura | 185 % | • Applicazione manuale | si |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Peso dell'imballaggio | Fino a 25 kg |
| • Adatto al congelamento profondo | si | • Strappabile a mano | buono |
| • Adatto per merci pericolose | no | • Svolgimento silenzioso | no |
| • Applicazione automatica | si | | |

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3.5 N/cm

Info aggiuntive

tesa® 60400 è stampabile con tutti i tipi di sistemi di inchiostro

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60400>