

tesa® 60418

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo sottile per imballaggio in PET riciclato con adesivo in gomma sintetica

Descrizione prodotto

tesa® 60418 è un nastro per la chiusura di cartoni più sostenibile, adatto a cartoni leggeri e di peso medio, con un contenuto totale di materiale riciclato del 60%.

tesa® 60418 è composto da un adesivo hotmelt a base di gomma sintetica e da un supporto in poliestere molto sottile, costituito per l'85% da rifiuti post-consumo riciclati. Grazie alle eccellenti proprietà del materiale di supporto, tesa® 60418 risulta sia sottile e conformabile, ma anche resistente allo strappo. Presenta una bassa forza di svolgimento e un'ottima chiusura immediata, rendendolo ideale per processi automatizzati.

tesa 60418 è una scelta eccellente per applicazioni di imballaggio ad alto volume, dove efficienza e sostenibilità sono fattori fondamentali.

Tratti di sostenibilità

- 60% materiale riciclato totale
- Produzione senza solventi
- L'adesivo compatibile con il riciclaggio non interferisce con il processo di riciclo della carta



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Per cartoni fino a 25 kg
- Supporto resistente allo strappo, ma sottile e conformabile
- Ideale per processi di imballaggio automatizzati
- Srotolamento facilitato
- Meno cambi di rotolo grazie alla maggiore lunghezza

Applicazione

- Chiusura di cartoni leggeri e di peso medio
- Applicazione manuale e automatizzata con rotoli macchina lunghi

tesa® 60418

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	PET	• gomma sintetica	Nessuno
• Riciclato	85 %	• Spessore totale	36 µm

Assortimento di prodotti

• Colori disponibili	trasparente, marrone, bianco
----------------------	---------------------------------

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	120 %	• Peso dell'imballaggio	Fino a 25 kg
• Resistenza alla trazione	38 N/cm	• Privo di solventi	si
• Adatto al congelamento profondo	no	• Stampabilità	no
• Adatto per merci pericolose	no	• Strappabile a mano	no
• Applicazione automatica	si	• Svolgimento silenzioso	no
• Informazioni sul trasporto	Temperature 0-35°C		

Adesività su

• Adesività su Acciaio	6 N/cm
------------------------	--------

Certificati di sostenibilità

Certificati di sostenibilità

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa[®] 60418

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

L'applicazione del nastro si esegue al meglio a temperatura ambiente. Una volta applicato, tesa[®] 60418 offre ottime prestazioni in tutto il normale intervallo di temperatura tipico delle condizioni di spedizione e stoccaggio.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60418>