

tesa® Professional 4398

Informazioni Prodotto

Nastro telato per intonacatura facciate

Descrizione prodotto

Con il nastro telato per intonacatura facciate tesa®, mascherare in modo sicuro le aree da proteggere durante i lavori di intonacatura richiede pochissimo tempo. Grazie alla sua facilità d'uso, il nastro in tessuto può essere allungato fino al 20% della sua lunghezza e strappato a mano. In questo modo si adatta perfettamente a qualsiasi parte della facciata da coprire, così puoi concentrarti prima sul lavoro di intonacatura.

L'adesivo in gomma naturale offre la consueta forza adesiva dei prodotti tesa®. Inoltre, consente una rimozione rapida e senza sforzo. Poiché garantisce resistenza ai raggi UV fino a 10 giorni, il nastro per facciate è particolarmente adatto per lavori di base di intonacatura o pittura all'aperto. Una volta terminato il lavoro, il nastro può essere rimosso rapidamente e senza fatica. Il nastro blu fa risparmiare tempo nella maggior parte dei cantieri.

Caratteristiche

- Protezione facile e affidabile per superfici esterne
- La luce solare non è un problema: resistenza ai raggi UV fino a 10 giorni con rimozione senza residui
- Buona maneggevolezza grazie all'elevata resistenza alla trazione, facile da strappare a mano
- Fa risparmiare tempo durante il lavoro, si rimuove rapidamente e senza sforzo
- Composizione del nastro: supporto = tessuto, adesivo = gomma naturale
- Formati disponibili: 25 m: 30 mm, 25 m: 50 mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela | • Spessore totale | 260 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 20 % | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Resistenza alla trazione | 55 N/cm | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 5 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® Professional 4398

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

