# tesa® Striscia di Isolamento Termico

Informazioni Prodotto




5452, 5456

## Descrizione prodotto

La guarnizione isolante tesa® protegge finestre e porte dal freddo e dal calore. Facile da installare per fessure da 1-5mm. Non sono necessari strumenti.

## Caratteristiche

- Sigilla fessure medie (M) da 1 a 5 mm
- Isola dal freddo e dal calore
- Installazione facile (autoadesiva)
- Durata: 2 anni

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

## Composizione prodotto

- Per fessure da 5 mm

## Proprietà/Valori di prestazione

- Durata 2 years
- Materiale PP (Polipropilene)
- Privo di solventi si
- Resistenza ad agenti chimici no
- Resistenza alla temperatura si
- Resistenza massima alla temperatura 60 °C
- Resistenza min. alle temperature -20 °C
- Rimozione senza residui no

**Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?cp=5452A**

# tesa® Striscia di Isolamento Termico

Informazioni Prodotto

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

**Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?cp=5452A**